


Prior Medical Systems B.V.
Korfbalstraat 10
2492 VB Den Haag

Postbus 364
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Tel : +31-85-0250086
Email : info@prior-medical.com



Prior Medical Systems



2300 C 1/2 BP , SpO2, temp

Monitor die 2 tot 4 functies combineert in 1 data pakket.
Bloeddruk, Saturatie, Temperatuur. Inclusief diverse vraag protocollen.

Beschikbaar met een verplaatsbare standaard.

Bluetooth (C1) of Wifi (C2) data overdracht.

Ingebouwde USB voor configureren apparaten.

7 " / 17,86 cm LCD touchscreen

Gewicht : 2,5 kg inclusief batterijen en accessoires

Afmetingen : 309 (h) x 190 (b) x 190 (d)

Voor informatie : NL : 085- 0250086 of stuur uw vraag per email
aan: info@prior-medical.com

Voor België : telefoonnummer 0475-754257 of email :
info@prior-medical.com



Bloeddruk



Bereik	: 0 mmHg tot 300 mmHg
Meetmethode	: slimme in-en deflatie
Bereik specifiek	: 25 tot 275 mmHG (kinder /volwassenen) , 15 tot 125 mmHg (Neonato)
Resolutie	: 1 mmHg
Statische druk precisie	: ± 3 mmHg over vol bereik
Automatische instelling:	Cycli 5 /10/15/30min, 1/1,5/2 U
Hartslag bereik	: 30-240 slagen /min.
Hartslag accuraatheid	: ± 2 % of 1 slag/min als HR < 70/min

Saturatie



Bereik	: 1 % tot 100 %
Meetmethode	: duale golflengte LED
Nauwkeurigheid	: 70 tot 100% kind /volwassenen ± 2 % , Neonato ± 3 %
Resolutie	: 1 %
Hartslag (HS)bereik	: 30-250 slagen /min.
HS nauwkeurigheid	: ± 1 % of 1 slag/min als HR<100/min
Geluid	: toon bij iedere puls

Temperatuur



Bereik	: 32° C – 43° C
Meetmethode	: oor
Nauwkeurigheid	: ± 0.2 °C
Voeding	: 2 x AAA batterij